

Válvula de bola de acero inoxidable Item 424



Macro Válvulas de bola

Categoría Otras válvulas de bola en acero inoxidable


Válvula de bola en acero inoxidable microfundida en 3 piezas 2 vías roscada o para soldar - paso integral PN 63

características


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en 3 piezas para facilitar la intervención en sistemas de mantenimiento de alta frecuencia.
- Extremo: roscados según la norma ISO 7/1; soldadura de cabeza; soldadura de bolsillo.
- Juntas estándar de la bola en PTFE virgen.
- Temperatura de uso: desde -20°C a +180°C (ver diagrama)
- Presión de uso: ver diagrama.
- Fluido interceptado: aire, agua, gas, productos petrolíferos y petroquímicos, fluidos agresivos.
- Brida de montaje del accionador según la norma ISO 5211.

dimensiones




MEDIDA		A	B	ØE	D	F	G	H	L	M	N	THREADED END	SOCKET WELDING END		BUTT WELDING END			V	Z	
DN [mm]	[pulgadas]											ØC	ØR	P	T	ØU	ØQ			S
DN 08	1/4"	65	32,5	11,2	48,8	42	49,5	9	6	6	36-42	1/4"	14,3	13,0	65,0	10,4	14,8	70	150	78,0
DN 10	3/8"	65	32,5	12,6	48,8	42	49,5	9	6	6	36-42	3/8"	17,7	13,0	65,0	13,7	18,5	70	150	78,0
DN 15	1/2"	75	37,5	15,0	48,8	42	49,5	9	6	6	36-42	1/2"	22,0	16,0	75,0	15,0	21,0	75	150	78,0
DN 20	3/4"	80	40,0	20,0	50,3	45	53,5	9	6	6	36-42	3/4"	27,5	16,0	80,0	21,4	28,3	90	150	82,5
DN 25	1"	90	45,0	25,0	64,0	52	62,7	11	7	6	42-50	1"	34,3	17,0	90,0	27,2	35,5	100	200	91,5
DN 32	1" 1/4	110	55,0	32,0	73,4	57	67,7	11	7	6	42-50	1" 1/4	43,0	20,0	110,0	35,5	43,7	110	200	95,5
DN 40	1" 1/2	120	60,0	38,0	82,0	68	81,5	11	9	7	50-70	1" 1/2	49,0	20,0	120,0	41,2	50,0	125	250	112,0
DN 50	2"	140	70,0	50,8	94,3	77	91,0	14	9	7	50-70	2"	61,4	22,0	140,0	52,7	63,0	150	250	118,5
DN 65	2" 1/2	185	92,5	65,0	165,0	100	117	17	11	9	70-102	2" 1/2	77,2	33,0	185,0	65,3	77,2	190	300	140,0
DN 80	3"	205	102,5	80,0	190,0	111	127,7	17	11	9	70-102	3"	90,0	34,3	205,0	79,5	89,8	220	300	151,0
DN 100	4"	240	120,0	100,0	240,0	138	159,8	22	13	11	102-125	4"	115,4	41,0	240,0	102,3	115,4	270	400	178,0

materiales



MATERIALES				
1	Vástago	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
2	Tuerca prensajuntas	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3	Arandelas Bevilles	301 S.S.	1.4310	UNI X12CrNi 17 07
4	Anillo prensajuntas	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
5*	Junta sellado vástago	P.T.F.E.		
6*	Junta tórica	FKM		
7	Dispositivo antiestático	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
8*	Junta	P.T.F.E.		
9*	Centrado junta bola	P.T.F.E.		
10*	Junta bola	P.T.F.E.		
11	Tuerca	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
12	Tirante	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
13	Bola	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
14	Cuerpo	316 S.S.	1.4408	
15	Manguito	316 S.S.	1.4408	
* Detalles del kit de repuesto KGBV60...				

diagramas y pares de aceleración

DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA



Capacidad de carga/pérdida de carga y coeficiente nominal Kv



El valor Kv es el valor de la capacidad de carga en m³/h (con agua a 15°C) que provoca una caída de presión de 1 bar.

PARES DE ACELERACIÓN en Nm											
MEDIDA	DN 8 1/4"	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 63 bar	6	7	8	10	14	20	29	42	85	146	235

Los valores del par pueden variar según la temperatura y el tipo de fluido. Tener en cuenta un factor de seguridad igual a 1.4.

Con frecuentes ciclos de apertura y cierre, el par de maniobra puede disminuir sensiblemente con respecto al inicial. Los acoplamientos actuador/válvula, mostrados en las siguientes páginas, se realizan para válvulas que interceptan fluidos líquidos o gaseosos, limpios y para temperaturas medias. Para más información, o usos diferentes, consultar nuestro departamento comercial.

documentos

Certificados

[PED](#)

[ATEX - Ball Valves](#)

[EAC TR CU 012/2011 - EX](#)

[EAC TR CU 010/2011 - Ball Valves LST-LSP-424](#)

[EAC TR CU 032/2013 - Ball Valves LST-LSP-424](#)

Instrucciones

[ISTRUZIONI ATEX 8_0486](#)

[ISTRUZIONI USO 8_0844-09](#)